

Пеллетные котлы HT DasPelL LUX GL



HT DasPelL LuxGL является последней моделью серии **GreenLine** с современным дизайном и богатым оборудованием.

Конструкция современного пеллетного котла **HT DasPelL LUX GL** основана на теплообменнике **Heiztechnik**, с высокой эффективностью теплообмена, выполненном в виде отдельной горизонтальной колонны.

Благодаря усовершенствованию камеры сгорания, достигнута очень высокая эффективность котла и снижение уровня выброса вредных веществ.

В стандартной комплектации, котел оснащен факельной горелкой для автоматического сжигания пеллет, с автоматическим элементом самоочистки.

Автоматика котла, помимо управления горелкой, дает возможность поддерживать усовершенствованную систему отопления в погодном режиме с использованием смесительного клапана. При подключении дополнительных элементов системы отопления. Пульт дистанционного управления с комнатным термостатом позволяет управлять системой, обеспечивающей комфортную температуру отапливаемых помещений.

Автоматика управляет работой горелки путем модуляции мощности в зависимости от температуры котла. Работа в режиме **HT Logic II** обеспечивает плавную модуляцию мощности. Модуляция приводит к тому, что количество потребляемого топлива минимизируется, а котел работает с наивысшей эффективностью.

В стандартной комплектации горелка и бункер расположен с правой стороны. При необходимости, котел может быть оборудован бункером и горелкой с левой стороны.

Котлы серии **GreenLine** отвечают требованиям по защите окружающей среды и энергоэффективности **5-го класса** (самого высокого), установленного в стандарте **PN-EN 303-5: 2012**, и имеют сертификат „Polskie Ciepło”.

Техническая информация

Номинальная мощность	кВт	12	15	20
Диапазон мощности	кВт	4 - 12	5 - 15	6 - 20
Обогреваемая площадь	м ²	40 - 120	50 - 150	60 - 200
Максимальная рабочая температура	°C	85	85	85
Максимальное рабочее давление	Bar	2	2	2
Объем воды	л	73	88	88
Мин. тяга дымохода	Pa	12	15	18
Диаметр подключения	"	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Диаметр дымохода	мм	150	150	150
Вес котла	кг	356	356	386
Объем бункера	дм ³	190	190	190

Размеры

	HT DasPelL LUX GL 12 кВт	HT DasPelL LUX GL 15 кВт	HT DasPelL LUX GL 20 кВт
A - ширина корпуса котла (см)	47	47	47
B - ширина бункера (см)	60	60	60
C - глубина (см)	72	72	77
D - высота (см)	148	148	148
E - высота до подключения подачи (см)	126	126	126
F - высота до центра дымохода (см)	108	108	108
G - высота до подключения обратки (см)	32	32	32

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93